

AKTIVATOR

Produkteigenschaften

- zur Grundierung von Scheiben, die mit PU oder PVC vorbeschichtet sind
- auch zum Aktivieren von (alten) Restkleberauppen

Einsatzbereiche

Zum Aktivieren der Klebefläche von Scheiben.

Technische Daten

Basis	Ethylacetat
Farben	Transparent
Ablüßzeit (Minuten)	10
Lagerfähigkeit (Monate)	12 Monate
Verarbeitungstemperatur (°C)	+5 - +35

Gebrauchsanweisung

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C. Klebefläche gründlich reinigen und entfetten. Aktivator vor Gebrauch gut schütteln und mit PETEC Wollwischer (Art.-Nr. 82222) gleichmäßig in eine Richtung auf der Klebefläche auftragen (Ablüßzeit beachten). Einbauanleitung, Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

Gebindegrößen



Art.-Nr.: 82230

30 ml Dose

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.