

# MOTORSCHUTZWACHS

## Produkteigenschaften

- glänzender Korrosionsschutz
- schützt und pflegt Kunststoff- und Metallteile
- feuchtigkeitsverdrängend
- hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung
- alterungs- und witterungsbeständig

## Einsatzbereiche

PETEC Motorschutzwachs ist eine Hochglanzversiegelung und ein Korrosionsschutzmittel für Motoren und sonstige Teile. Schützt zuverlässig vor Korrosion, Schmutz, Nässe und Kriechströmen. Durch die Nachkonservierung erscheint der Motorraum wie neu.

## Technische Daten

Farben	Translucent
Lagerfähigkeit (Monate)	36 Monate
Temperaturbeständigkeit (°C)	-30 - +100

## Gebrauchsanweisung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Motorschutzwachs im Abstand von ca. 25 cm gleichmäßig auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche sprühen. Nicht überlackierbar. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Nicht auf das Auspuffsystem und Hitzeblech auftragen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC Datenblätter unter [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Gebindegrößen



**Art.-Nr.: 73430**

500 ml Spray

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.