

### REIFENPANNENSPRAY PKW

#### Produkteigenschaften

- Abdichten und Aufpumpen in einem Arbeitsgang
- für alle standartmäßigen PKW Reifen, unabhängig von der Reifengröße

#### Einsatzbereiche

PETEC Reifenpannenspray eignet sich für alle standartmäßigen Autoreifen. Lecks, Schadstellen und Löcher bis zu 5mm Durchmesser in der Lauffläche werden innerhalb von wenigen Minuten beseitigt. Durch die schnelle Reparatur des platten Reifens wird eine sofortige Belastbarkeit und Fahrbereitschaft gewährleistet.

#### Technische Daten

Lagerfähigkeit (Monate)	36 Monate
-------------------------	-----------

#### Gebrauchsanweisung

Dose vor Gebrauch gut schütteln und die Kunststoffsickeung des Sprühkopfes entfernen. Schadstelle aufsuchen und ggf. Fremdkörper entfernen. Das Ventil in 12 Uhr Stellung (nach oben) bringen, den Adapter auf das Ventil schrauben und das Dichtmittel vollständig einsprühen. Dose dabei senkrecht halten. Nach der Anwendung direkt losfahren und eine Strecke von 10 km mit einer Maximalgeschwindigkeit von 45km/h fahren! Dies garantiert eine gleichmäßige Verteilung des Dichtmittels im Reifen. Anschließend (nächsten Tankstelle) den Luftdruck prüfen und anpassen. Den Reifen umgehend austauschen lassen und die Werkstatt auf die Verwendung eines Pannensprays hinweisen. Integrierte Reifendruckkontrollsysteme können durch die Anwendung zerstört werden. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter [www.petec.de](http://www.petec.de))

#### Gebindegrößen



Art.-Nr.: 70580

400 ml

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.