



## LuK SERVICE INFO



# Montage-Hinweis ZMS mit Transportsicherung

Der Arretierstift darf nicht entfernt werden

Hersteller: Hyundai  
Mitsubishi  
Nissan  
Renault  
Volvo

Art-Nr.: 415 0142 10  
415 0202 10  
415 0204 10  
415 0224 10  
415 0261 10  
415 0270 10  
415 0383 10  
415 0390 10  
415 0399 10  
415 0400 10  
415 0413 10  
415 0418 10  
415 0419 10  
415 0420 10  
415 0452 10




Bild 1: Die Transportsicherung wird beim ersten Start im Innern des ZMS abgesichert

Die aufgeführten ZMS können mit einer Transportsicherung ausgestattet sein. Dabei verhindert ein Arretierstift (Bild 1), dass sich Primär- und Sekundärmasse im Neuzustand gegeneinander verdrehen lassen.

Diese Sicherung darf manuell nicht entfernt werden, da hierbei Einzelteile unkontrolliert ins Innere des ZMS gelangen können.

Beim ersten Start wird der Arretierstift an einer Sollbruchstelle automatisch abgesichert. Die Teile der Kunststoffsicung verbleiben an sicherer Stelle im Schwungrad.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REPPERT Service Center: 00800 1 753-3333\*

\*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

[www.reppert.de](http://www.reppert.de)

SCHAEFFLER  
**REPPERT**