

Montagehinweis Radlagersatz 713 6108 80

Hersteller: Audi, Seat, VW

Modelle:
Audi: A3, TT
Seat: Leon
VW: Golf IV

Art-Nr.: 713 6108 80 (KIT)



Bild 1: 713 6108 80 – FAG Radlager Satz

Beim Erneuern des Radlagers des oben genannten Radlagersatzes ist auf die richtige Vorgehensweise beim Anziehen der Sechskantschraube zu achten.

Montageprozedur Kit 713 6108 80 für Fahrzeuge mit Sechskantschraube:

Eventuell vorhandene Lackrückstände und/oder Korrosion im Gewinde/Verzahnung des Außengelenkes entfernen.

Benetzen Sie vor dem Einsetzen der Gelenkwelle:

- die Verzahnung des Außengelenkes,
- das Gewinde des Außengelenkes,
- die Verzahnung der Radnabe, mit Öl

Hinweis:

Das Gewinde der Sechskantschraube nicht ölen!

- Sechskantschraube mit 250 Nm + 90° anziehen und eine halbe Umdrehung lösen
- Drehen sie die Radnabe um 180°
- Anschließend nochmals mit 250 Nm + 90° weiterdrehen

Inhalt - Radlager Kit 713 6108 80:

- 1 x Radlager
- 1 x Sechskantschraube
- 1 x Sicherungsring
- 1 x Mutter
- 1 x Mutter
- 1 x Mutter
- 1 x Montagepaste



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 11.2009

FAG 0013

Technische Änderungen vorbehalten

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

FAG-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. aus dem dt. Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

FAG